

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://launch.nt-rt.ru> || anu@nt-rt.ru

X-431 PAD III Full v.2017

для грузовых и легковых автомобилей



Описание:
 Launch X-431 PAD III - новейший мультимарочный автосканер топовой линейки приборов PAD, пришедший на смену устаревшей модели X-431 PADII.

В данной комплектации диагностический автосканер Launch X-431 PAD III дополнен модулем для диагностики грузовых автомобилей Launch X-431 HD Box III.

Технические характеристики:

Операционная система	Android 5.1 (апгрейд до 6.0)
Процессор, ГГц / ядер	2.0 / 8
Время запуска, с	20
Экран, диагональ дюймов/пикселей	10.1 / 1920 x 1200
Оперативная память, Гб	2
Встроенная память, Гб	64, EMMC
Расширение памяти, Гб	до 128, microSD/TF
Сенсорный экран	емкостной IPS
Камера, Мп	передняя 5, задняя 8 / вспышка
Защита	IP65 / противоударный
Интерфейсы	Wi-Fi, Bluetooth 2.0, USB 2.0, HDMI
Аудио вход/выход	Микрофон, Стерео динамики + 3.5 jack
Батарея, мА	15000, Li-Pol
Габариты, мм	305 x 182 x 34
Вес, кг	1,31
Тип	DBSCar III (DS301)
Способы подключения	стандартный OBDII разъем
Рабочее напряжение, В	9÷18
Ток покоя, мА	25
Среднее потребление, мА	165
Температура хранения, °C	-20÷70
Рабочая температура, °C	-10÷50
Габариты ДхШхВ, мм	42 x 19 x 71
Вес, г	56
Энергопотребление	до 2 W.
Рабочая температура	-10 °C - 55 °C.
Соединение	USB / Bluetooth
Диапазон соединения по Bluetooth	до 30 метров.
Входное напряжение	9 – 36 V.
Габариты	204 мм x 110 мм x 45 мм.