

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://launch.nt-rt.ru> || anu@nt-rt.ru

Подъемник электрогидравлический Launch TLT-245AT(L) 2-х стоечный, 4,5т., верхняя синхронизация



Launch TLT-245AT (L) - надежный двухстоечный подъемник повышенной грузоподъемности с усиленными лапами и площадками подхвата.

Особенности подъемника

- Усиленные лапы, выдерживающие повышенную весовую нагрузку;
- Надежный стопорный механизм, управляемый с одной колонны механическим рычагом с помощью системы тросов;
- Сертифицированная по стандартам CE грузоподъемность 4.5 тонны;
- Металлические защитные кожухи на электропроводке, гидравлических шлангах и тросах управления стопорами;
- Возможность симметричной или асимметричной установки стоек подъемника;
- Автоматические концевики;
- Резиновые накладки без острых краев по всей высоте каретки для защиты дверей автомобиля;
- Поддержка работы с крупными легковыми автомобилями и малым коммерческим транспортом;
- Удобная универсальная конфигурация лап: передняя пара 600~1105 мм (усиленные 3-секционные), задняя пара 980~1570 мм (усиленные 2-секционные).

Технические характеристики:

Высота подъема	1850 мм
Время подъема на максимальную высоту	≤50 сек
Время опускания	20—40 сек (регулируется)
Минимальная высота подхватов от пола	110 мм
Уровень шума	до 75 Дб
Параметры электродвигателя (трехфазный)	380В/50Гц 3.0 кВт
Рабочее давление компрессора	20 МПа
Управление стопорами	Механическое с одной колонны
Грузоподъемность	4.5 т
Высота	4150 мм
При симметричной установке	
Ширина между колоннами	2750 мм
Ширина проезда между каретками	2486 мм
Ширина подъемника	3420 мм
При асимметричной установке	
Ширина проезда между каретками	2415 мм
Ширина подъемника	3563 мм