

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://launch.nt-rt.ru> || [anu@nt-rt.ru](mailto:anu@nt-rt.ru)

## Подъемник электрогидравлический Launch TLT-245AT(XL) 2-х стоечный, 4,5т., верхняя синхронизация



Launch TLT-245AT (XL) - надежный двухстоечный подъемник повышенной грузоподъемности с усиленными лапами и площадками подхвата.

### Особенности подъемника

- Усиленные лапы, выдерживающие повышенную весовую нагрузку;
- Надежный стопорный механизм, управляемый с одной колонны механическим рычагом с помощью системы тросов;
- Сертифицированная по стандартам CE грузоподъемность 4.5 тонны;
- Металлические защитные кожухи на электропроводке, гидравлических шлангах и тросах управления стопорами;
- Возможность симметричной или асимметричной установки стоек подъемника;
- Автоматические концевики;
- Резиновые накладки без острых краев по всей высоте каретки для защиты дверей автомобиля;
- Поддержка работы с крупными легковыми автомобилями и малым коммерческим транспортом;
- Удобная универсальная конфигурация лап: передняя пара 600~1105 мм (усиленные 3-секционные), задняя пара 980~1570 мм (усиленные 2-секционные).

### Технические характеристики:

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Высота подъёма                          | 1850 мм                      |
| Время подъёма на максимальную высоту    | ≤50 сек                      |
| Время опускания                         | 20—40 сек (регулируется)     |
| Минимальная высота подхватов от пола    | 110 мм                       |
| Уровень шума                            | до 75 Дб                     |
| Параметры электродвигателя (трехфазный) | 380В/50Гц 3.0 кВт            |
| Рабочее давление компрессора            | 20 МПа                       |
| Управление стопорами                    | Механическое с одной колонны |
| Грузоподъемность                        | 4.5 т                        |
| Высота                                  | 4300 мм                      |
| При симметричной установке              |                              |
| Ширина между колоннами                  | 2750 мм                      |
| Ширина проезда между кареткам           | 2486 мм                      |
| Ширина подъемника                       | 3420 мм                      |
| При асимметричной установке             |                              |
| Ширина проезда между каретками          | 2415 мм                      |
| Ширина подъемника                       | 3563 мм                      |