

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://launch.nt-rt.ru>
||
anu@nt-rt.ru

Подъемник электрогидравлический Launch TLT-250AT 2-х стоечный, 5т., верхняя синхронизация



Launch TLT-250AT - надежный двухстоечный подъемник повышенной грузоподъемности с усиленными лапами и площадками подхвата.

Доступна как симметричная, так и асимметричная установка. Устройство представляет собой универсальный усиленный подъемник с грузоподъемностью 5 тонн. Высота 4150 мм позволяет работать с микроавтобусами в условиях ограниченного пространства.

Особенности подъемника

- Усиленные лапы, выдерживающие повышенную весовую нагрузку;
- Надежный стопорный механизм, управляемый с одной колонны механическим рычагом с помощью системы тросов;
- Сертифицированная по стандартам CE грузоподъемность 5 тонн;
- Металлические защитные кожухи на электропроводке, гидравлических шлангах и тросах управления стопорами;
- Возможность симметричной или асимметричной установки стоек подъемника;
- Автоматические концевики;
- Резиновые накладки без острых краев по всей высоте каретки для защиты дверей автомобиля;
- Уникальная модификация 2-стоечного подъемника с увеличенной рабочей зоной для работы с крупным коммерческим транспортом и спецтехникой.
- Удлиненные трехсекционные лапы (диапазон 950~1800 мм) дают возможность обслуживать любые типы транспорта.

Технические характеристики:

Высота подъёма	1850 мм
Время подъёма на максимальную высоту	≤50 сек
Время опускания	20—40 сек (регулируется)
Минимальная высота подхватов от пола	110 мм
Уровень шума	до 75 Дб
Параметры электродвигателя (трехфазный)	380В/50Гц 3.0 кВт
Рабочее давление компрессора	20 МПа
Управление стопорами	Механическое с одной колонны
Грузоподъемность	5 т
Высота	4150 мм
При симметричной установке	
Ширина между колоннами	3350 мм
Ширина проезда между каретками	3050 мм
Ширина подъемника	4110 мм
При асимметричной установке	
Ширина проезда между каретками	2888 мм
Ширина подъемника	4130 мм